



## Technische Daten Ledvance LED Panel Planon Plus 30W 2800lm - 827-865 Abstimmbares Weiß | 60x60cm - UGR <25 - Dimmbar - Fernsteuerung

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer  | 243931                                |
| EAN            | 4058075267923                         |
| Marke          | Ledvance                              |
| Herstellername | PLANON PLUS 60X60 30W REMOTE-CCT LEDV |
| Produktserie   | Panel Led                             |

### Technische Informationen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18                                     |
| Watt                         | 30                                       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                  |
| Dimmbar                      | Mit Fernsteuerung                        |
| Farbcode                     | 827 Extra Warmweiß, 865 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe              |
| Helle Farbe                  | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                | Einstellbares Weiß                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Nein                                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2800                                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 93                                       |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme            |
| Leistungsfaktor    | >0.90                    |
| Produkttyp         | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 46.6    |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

