



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Flex Weiß 450W 65000lm 60x110D - 840 Kaltweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252411                                                      |
| EAN                                     | 4099854374005                                               |
| Marke                                   | Ledvance                                                    |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 60 X 110 450W ML 840 A60X110 WAL |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                      |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 450                         |
| Ersetzt (Watt)               | 600                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 65000                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 144                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60x110          |
| Leistungsfaktor       | >0.96           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 755 |
| Breite (mm) | 538 |
| Höhe (mm)   | 105 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

