



Technische Daten Ledvance LED Schienenstrahler 3-Phasen Spot Weiß 30W 4000lm - 940 Kaltweiß | Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 256524  |
| EAN                                     | 4099854616488                                       |
| Marke                                   | Ledvance  |
| Herstellername                          | TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY 30W 940 24DEG WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Watt                         | 30                              |
| Ersetzt (Watt)               | 50                              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 133                             |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung    | Keine Notbeleuchtung |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 24                   |
| Leistungsfaktor       | >0.90                |
| Produkttyp            | LED Schienenspots    |

## Informationen zur Leuchte

---

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Schwenkbar         | Nein                     |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |

## Maße

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Länge (mm)       | 150 |
| Breite (mm)      | 80  |
| Höhe (mm)        | 240 |
| Durchmesser (mm) | 80  |

## Sensorinformationen

---

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Sensortyp                       | Kein Sensor |
| <b>Warum BeleuchtungDirekt?</b> |             |



persönliche Beratung



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie

↪ einfache Retour