



Technische Daten Mehrfachpackung  
6x Ledvance LED Feuchtraumleuchte  
Feuchtigkeitsdicht Compact 55W  
6700lm - 865 | 150cm



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 253330   |
| EAN                                     | 8719157061353                                  |
| Marke                                   | Ledvance                                       |
| Herstellername                          | Multipack 6x DP COMPACT 1500 55W/6500K GR IP66 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000  |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 55                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 6700                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121.8                       |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.90                      |
| Länge           | 150cm                      |
| Produkttyp      | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 3-polig             |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                         |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | Compact                                   |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1590 |
| Breite (mm) | 68   |
| Höhe (mm)   | 86   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour