



Technische Daten Philips LED Panel  
Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840  
Kaltweiß | 120x30cm - UGR <22



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246039                            |
| EAN                                     | 8719514950030                     |
| Marke                                   | Philips                           |
| Herstellername                          | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                             |
| Produktserie                            | RC132V                            |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 28.5                        |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtverteilung          | Symmetrisch                 |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3600                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 124                          |
| IP-Schutzklasse              | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule            |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 2-polig              |
| Inkl. Treiber                | Ja                           |
| Leistungsfaktor              | >0.90                        |
| Produkttyp                   | LED Panels                   |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Stahl                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 11       |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|